

ALLGEMEIN

Stehleuchte

RAL / NCS

IP20

7880lm

LED

2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K

CRI \geq 80 - 90

L80 / B10 / 50000 h

\leq 3-Step MacAdam

OPTISCH

Opal / Mikroprismatische

ABMESSUNGEN

1950 x 80 x 35 mm

ELEKTRISCH

On-Off / Touchdimm / mit option

Bluetooth (App)

(in Leuchte integriert)

80 / 20 % direct - indirekt

48.5W

SELV

220-240V



LED Stehleuchte aus Aluminium mit Mikroprismatischer Abdeckung oder Opal. LED Platinen haben einen erhöhten Wirkungsgrad durch eine hochreflektierte Beschichtung und sind mit energieeffizienten LED bestückt. Platine und Konverter sind austauschbar. Interne Verdrahtung halogenfrei.

Skizze

Lichtverteilung

Die Messwerte der Technischen Daten sind für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben der Anschlussleistung und des Lichtstroms unterliegen einer Toleranz von +/- 10% / die Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Aus Produktionstechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen und Toleranzen kommen.