

ALLGEMEIN

Decke / Wand _____

Aufbau _____

RAL / NCS _____

IP20 _____

1000 - 5000lm _____

LED

2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K _____

CRI \geq 80 - 90 _____

L80 / B10 / 50000 h _____

\leq 3-Step MacAdam _____

OPTISCH

PMMA Satin / Opal _____

ABMESSUNGEN

450 x 200 x 300 mm _____

ELEKTRISCH

DALI-2 / On-Off _____

10 - 50W _____

SELV _____

220-240V _____



LED Deckenhalbeinbauleuchte mit Steckverschluss zur einfachen Montage. Gegen Gebrauchsspuren unempfindlich und homogen ausgeleuchtete Acrylglas Abdeckung Satin oder Opal. Die PMMA Abdeckung hat einen hohen Transmissionsgrad und ist auch geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Platinen haben einen erhöhten Wirkungsgrad durch eine hochreflektierte Beschichtung und sind mit energieeffizienten LED bestückt. Platine und Konverter sind austauschbar. Interne Verdrahtung halogenfrei.

Skizze

Lichtverteilung

Die Messwerte der Technischen Daten sind für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben der Anschlussleistung und des Lichtstroms unterliegen einer Toleranz von +/- 10% / die Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Aus Produktionstechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen und Toleranzen kommen.